

# ESPECIFICACIONES DE AFINACION PARA MOTORES A GASOLINA

Ford Motor Modelo Año	No. De Cil.	Cilindros		Encendido			Valvulas	Tiempo de enc. (A.P.M.S.)	Marcha Mínima (rpm)		% CO. en marcha mínima (RPM)
			PRISON CONSISTENTE ELECTRICO	ORDEN DE ENCENDIDO	PLATOS CALIB.	BUELAS CALIB.			MANUAL	AUTO- PARKING	
1.3 FORD 1.8 FORD	1989 1990-95	4	1.3 175 1.8 175	48	1-3-4-2 1-3-4-2	CONVENCIONAL CONVENCIONAL	0.044 0.054	H	15° 30°	800 800	- - AUTO AJUSTABLE
1.3 FORD SPECIAL WAGON	1990-95	4	1.3 175	48	1-3-4-2	CONVENCIONAL	0.054	H	30°	800	800 - AUTO AJUSTABLE
2.3 FORD F.L. 1989-1991 2.3 FORD CABRIOLETO 2.5 FORD MUSTANG	1989-94 1989-94 1989-95	4 4 6	2.3 175 2.3 175 2.5 175	48 5-7 48	1-3-4-2 1-3-4-2 1-4-3-2-5-6	CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL	0.054 0.045 0.054	H H H	15° 15° 30°	800 800 800	800 800 800 - AUTO AJUSTABLE
2.8 FORD 3.0 FORD ESCORT XR3i, SABLE F-100 4.0 FORD LTD, LINCOLN 4.0 FORD MUSTANG, LINCOLN CROWN, THUNDERBOLT, MUSTANG	1989-94 1989-94 1989-94 1989-94 1989-95	6 6 6 6 6	2.8 175 3.0 175 4.0 175 4.0 175 4.0 175	60 48 48 48 48	1-4-3-2-5-6 1-4-3-2-5-6 1-4-3-2-5-6 1-4-3-2-5-6 1-4-3-2-5-6	CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL	0.044 0.054 0.054 0.054 0.054	H H H H H	30° 30° 30° 30° 30°	800 800 800 800 800	800 800 800 800 800 - AUTO AJUSTABLE
4.0 FORD AERON, ESTABLISH REDAUP F-100	1989-95	6	4.0 175	48	1-3-4-2-5-6	CONVENCIONAL	0.044	H	30°	800	800 - AUTO AJUSTABLE
4.0 FORD MUSTANG, F-250, F-350 EL 100° MUSTANG, GRAN MARQUEE F-250, F-350 CABRIOLETO F-250, F-350 CABRIOLETO F-250, F-350, F-350, F-350, F-350 F-350, F-350, F-350, F-350, F-350	1989-95 1989-95 1989-95 1989-95 1989-95	6 6 6 6 6	4.0 175 4.0 175 4.0 175 4.0 175 4.0 175	48 48 48 48 48	1-3-4-2-5-6 1-3-4-2-5-6 1-3-4-2-5-6 1-3-4-2-5-6 1-3-4-2-5-6	CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL	0.044 0.044 0.044 0.044 0.044	H H H H H	30° 30° 30° 30° 30°	800 800 800 800 800	800 800 800 800 800 - AUTO AJUSTABLE

\* Mustang 0.054 • F-250 • Mustang orden de encendido 1-3-7-2-5-6-4-8  
(4.6 Lts.)

